


PVC nyílászáró profilrendszerek

ideális profil = ideális ablak




A legmodernebb műszaki megoldásokat alkalmazó **aluplast** ablakok sem korlátozzák az Ön fantáziáját és kreativitását. A jövőbemutató technika tökéletes megvalósulása.



a keret és a szőnyeg között 13 fokos szög optimális vízfolyást biztosít

áthatalmas üveg-menet biztosít

a belső és a kívülről megközelítő speciális forma



a szőnyeg és a keret 5 mm-es felület tökéletes szigetelési biztosít

a nagyméretű menesztől karnak kiváló stabilitást biztosító acél megerősítés alkalmazásával teszi lehetővé

a szélterhelést 13 mm-es tanglyúcsokba optimális betámasztással biztosít

**60 mm széles,  
külső szigetelésű,  
háromkamrás rendszer**



# IDEAL 2000

A legjobb minőségű kivitelezés és a horganyzott acélmegegyezés garancia az IDEAL 2000 rendszer kivételes tartósságát és megbízhatóságát. A profilmegegyezés különböző alakú és funkciójú ablak gyártására és szabályszerű működésére nyújt lehetőséget. A környezettel különösen ellenálló anyagból készült dupla szigetelőrendszer és a kívánalmakon megfelelően megválasztott üvegszerkezet tökéletes hő- és hangszigetelést biztosít. A keskeny látható felület, a speciális lekerekítések és a 15 fokos fordítási lehetőség megjelölt közlésszerűen az ablakok.





a finom lekerekítésük és a ferde élű modern és elegáns megjelenést adnak a profilnak.

a nagyméretű merevítő kamra kiálló szálakát biztosító acél merevítő alkalmazását teszi lehetővé.

a szelvényét 13 mm-es tengelytávolságra optimális betárolásukérettel biztosít.



a lekerekített felső, a finom lekerekítésük és a ferde élű modern és elegáns megjelenést adnak a profilnak.

a hatkamrás konstrukció is a 80 mm-es belső mélység optimális hő és hangszigetelést biztosít.


**80 mm széles,  
belső szigetelésű,  
hatkamrás rendszer**

**80 mm széles,  
belső szigetelésű,  
hatkamrás rendszer**

# IDEAL 6000 - IDEAL 7000

Az Ideal 6000 és Ideal 7000 rendszer olyan újító megoldás, melynek tervezésénél különös hangsúlyt fektettek a profil stílusára és hőszigetelésére. A keret, a szárny és az üvegezőléc finom élű és lekerekítései remekül a minden funkcionális követelménynek elengedhetetlenül fontos részét képezik, hanem kielégítik a legrefináltabb ízlést is. A hatkamrás konstrukció optimalizálja a profil hőszigetelési paramétereit. A profil belső kamraszerkezetének, a szigetelőknak és a hőszigetelt üvegnek köszönhetően jelentősen csökkenthető a hővesztesség.





a sajátos forma valamint a speciális csatlakozásban és vízlejtőkben elhelyezett EPDM tömítés közelebbi szigetelést és tartós kapcsolatot biztosít

a rugalmasított műanyag külső részét bizonyítottan megerősítő alkalmazású speciális anyagot



a keskeny beépítés, a fémönként beépít és a ferdé élek modern és elegáns megjelenést adnak a profilnak

az ötkamrás konstrukció és a 70 mm-es beépítési mélység optimális hő és hangszigetelést biztosít



**70 mm széles, külső szigetelésű, ötkamrás rendszer**



# IDEAL 4000

Az Ideal 4000 rendszerből készült ablak egy jövőbe mutató és szerű befektetés, amely már ma elegendő tesz a holnap követelményeinek. A 70 mm-re növelt beépítési mélység és az ötkamrás konstrukció a hangszigeteléssel szemben támasztott legmagasabb követelményeknek is elegendő. Ideális mindazoknak, akik sem optikai sem pedig műszaki szempontból nem hajlandók a kompromisszumra.